



FLOWPACK AUTOMÁTICA AURIGA 500

REF. 291

ESPECIFICAÇÕES

- Suporte do enrolador superior de fluxo horizontal equipado com 3 servomotores
 - Estrutura principal da máquina em aço pintado RAL 9006 e protecções em aço inoxidável AISI 304
 - Sistema elétrico integrado e protegido dentro da estrutura da máquina;
 - Transportador de alimentação com 2100mm de comprimento com empurradores de plástico removíveis (espaço de carga utilizável de 1400mm aprox.)
 - Empurradores e suportes de empurradores de nylon para alimentos de extracção rápida;
 - Conjunto de selagem longitudinal composto por :
 - 1.º conjunto de rodas de tracção do filme a frio Ø 120 mm;
 - 2.º conjunto de rodas de selagem do filme, quentes Ø 120 mm;
- Uma unidade de selagem transversal, rotativa, equipada com uma mandíbula de 240 mm de largura, conjunto de faca de corte inclinado (largura de selagem padrão 12,5 mm);
- Limitador electrónico de binário nas mandíbulas de selagem transversais;
- Transportador de saída com um comprimento de 800 mm;
- Motorização por meio de 3 servomotores sem escovas independentes: um para o transportador de alimentação, um para o conjunto de rodas longitudinais e um para as mandíbulas transversais;
- Transmissão mecânica com correias dentadas sem manutenção;
- Suporte superior da bobine autocentrante para filme até 500mm de largura;
- Transportador de saída com um metro de comprimento, acionada por motor independente independente
- Guardas de segurança em plástico transparente à prova de choque e microchips de segurança

PREÇO

- Sob consulta

IMAGEM EQUIPAMENTO MERAMENTE ILUSTRATIVA



EXEMPLOS DE PRODUTOS

