



FLOWPACK SEMIAUTOMÁTICA INCLINÁVEL SWING 600

REF. 371

ESPECIFICAÇÕES

- Produção de 20 - 30 embalagens por minuto
- Largura máxima da bobine: 600mm
- Altura máxima da embalagem: 140mm
- Comprimento máximo da embalagem: 1000mm
- Comprimento mínimo da embalagem: 50mm
- Largura de embalagem: de 50mm a 280mm
- Diâmetro externo da bobine de filme: 300mm
- Eletricidade: 230V 50Hz 1 fase + terra
- Potência: 2Kw
- Peso: 300Kgs
- 2 Servo motores.
- Inclínável, com ajuste por volante manual.
- Com célula Fotoelétrica e suporte para marcador
- Produção máxima: 30 embalagens por minuto, para um saco com 200mm de comprimento
- Mandíbula de selagem transversal, com altura ajustável, através de volante manual
- Pode embalar em três posições diferentes: inclinada a 90°, vertical e horizontal com base no produto a ser embalado.
- Todas as peças são design simples para fácil manutenção e limpeza.
- Padrão de segurança segundo normas CE.
- As medidas máximas não podem ser obtidas as 3 em conjunto.

PREÇO

- Sob consulta

IMAGEM EQUIPAMENTO

