

## Máquina Flowpack Automática Pequenas Dimensões - **Miniflow**



### Descrição:

Tapete transportador: aço inoxidável AISI 304 (comprimento 1600mm); Empurradores do produto fabricados em plástico de qualidade alimentar não tóxico; 3 motores brush-less; 3 drives; Touch screen de 4,7" Touch screen com 99 memórias; Largura da bobine 380mm.; suporte da bobine de filme para centralização e bloqueio do filme; carregamento frontal do filme; túnel universal de formação do saco ajustável; 2 pares de rolos, 1 par de frios e 1 par de quentes para puxar e selar o filme; transportador de saída motorizado; máquina apoiada em rodas; controladores de temperatura eletrônicos para rolos longitudinais e transversais; velocidade do motor controlada pelo potenciômetro; botão start/stop, botão de inversão de movimento, botão manual/automático; Estrutura da máquina pintada em tinta epóxica branca RAL 9010 (standard): possibilidade em branco e azul e branco

### Características Técnicas:

**Peso:** 300 kg.

**Potência:** 3 kw

**Voltagem:** 220 V monofásico

### Embalagem do Produto:

**1 barra de soldadura:** comprimento min. 80 mm – máx. 400mm

**2 barras de soldadura:** comprimento 70 mm – máx. 200 mm

### Altura máx. do produto:

**1 barra de soldadura:** 60mm

**2 barras de soldadura:** 80mm

**Comprimento das barras:** 160 mm

**Bobine de filme:** Largura máx. 380 mm

**Dimensões gerais:** mm. 2300 X 800 X H 1800

**Velocidade máx. de produção:** 80 ciclos/min. (pode variar consoante produto)

### ACESSÓRIOS:

Impressão de data/código de barras (3 linhas); Impressora de transferência térmica com display de tela sensível ao toque e software incluído para imprimir data/código, número de lote, logotipos da empresa, códigos QR e muito mais; Fococélula para impressão centralizada; Fixador de filme; Lâminas "Zig-Zag"; Euro-furo ou perfurador.

### Exemplos de **Produtos**



**PACK4**

www.pack-4.com